NOTA: Sempre que o estado da tecnologia exigir, os modelos semelhantes a este aparelho poderão sofrer modificações, sem prévio aviso e sem que isto incorra em obrigações de qualquer espécie para o fabricante.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A VALIDADE DESTA GARANTIA É CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DO APARELHO

1) A **Lider** - Indústria e Comercio Ltda. garante ao adquirente deste aparelho a reparação gratuita de qualquer defeito, comprovadamente de fabricação, que se manifestar em até 12 meses a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal.

2) Estão excluídos desta garantia o filtro purificador e os defeitos provocados por: acidentes, negligência e maus tratos no uso do aparelho; o uso de material de limpeza impróprio; excesso de pressão da rede hidráulica; voltagem da tomada divergente à do aparelho, falta ou deficiência de aterramento, e oscilação excessiva da voltagem elétrica da rede. Para os componentes de plástico a garantia está limitada a seis meses da data de emissão da Nota Fiscal.

3) Perderão o direito à garantia os aparelhos que tiverem alteradas as suas características, inclusive as adaptações se havidas na sua instalação; se substituído algum componente por peça não original; se ocorrida a remoção ou alteração dos números de série ou da plaqueta de sua identificação, ou ainda, se levado à manutenção fora da rede autorizada.

4) As peças substituídas em garantia serão de propriedade do fabricante.

5) Os aparelhos em garantia serão atendidos somente nos endereços das oficinas da rede autorizada, para onde o proprietário deverá levá-lo por sua conta e risco.

6) Desejando o cliente atendimento a domicílio, consulte uma oficina da rede, pois a taxa de visita será cobrada, inclusive para as chamadas sem justificativas tipo falta d'água, falta de energia elétrica, instalação inadequada, etc.

Necessitando mais informações ou da **LISTA DE REDES AUTORIZADAS** ligue para nós no Atendimento **Líder**: (31) 3524.3200 ou consulte nosso site www.liderbebedouros.com.br

Fabricado por:
LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Porto, 371 – B. São Francisco – CEP: 31.255-080
BELO HORIZONTE – MG – BRASIL - TELEFAX: (31) 3524.3200
Indústria Brasileira - CNPJ: 17.275983/0001-71

Conheça nossa linha de Produtos.
Visite nosso site:
www.liderbebedouros.com.br

Pasillo – Rev 11/08/2015

Lider Desde 1940
Bebedouros e Purificadores
Líder em qualidade de vida.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia-o antes de instalar seu aparelho

Pasillo 80 Coluna

BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA
Tripla Filtragem com Carvão Ativado com Prata Coloidal

Prezado Cliente

Parabéns e obrigado por ter escolhido a marca **Lider**, empresa detentora da mais avançada tecnologia em purificação de água com economia, conforto e sem agressão ao meio ambiente. Neste manual você encontrará instruções para a utilização correta do seu aparelho, inclusive advertências sobre a pressão de entrada d'água.

Cordialmente,

Lider - Bebedouros e Purificadores

Número de Série:

1. AO ABRIR A EMBALAGEM

Verifique cuidadosamente se o aparelho encontra-se em perfeitas condições. Caso contrário, não o instale e entre em contato com o revendedor ou fabricante para as devidas providências. Confira o modelo, nº de série, voltagem, potencia e capacidade informados na plaqueta de identificação afixada no aparelho.

2. INSTALAÇÃO

A instalação do seu aparelho é simples, mas devem ser observadas as seguintes instruções importantes:

1) Escolha um local seco, arejado e principalmente sem incidência de raios solares.

2) Providencie: a) uma tomada exclusiva de energia elétrica, com aterramento, voltagem e potência equivalentes à do seu aparelho; b) um ponto exclusivo de água com registro e luva de união de ½"; c) um ponto de esgoto com luva de união de ¾". Estes pontos b) e c) devem ter 21cm entre eixos, observados os lados direito (esgoto) e esquerdo (água) em conformidade com as conexões do aparelho, e instalados a 91cm do piso.

3) A pressão da água neste ponto b) não pode exceder 2kg/cm², equivalentes a 20 metros de coluna d'água, sob pena de danificá-lo. Se necessário a **Líder** e lojas de material hidráulico locais comercializam válvula-reguladora de pressão.

4) Nas conexões rosqueadas utilize somente veda-rosca de fita teflon a fim de evitar sabor desagradável na água.

5) Retire obrigatória e imediatamente o filme-plástico de proteção do gabinete, sob pena de sua adesão permanente.

3. PRIMEIRO USO

Depois de instalado é importante que se faça um primeiro uso do aparelho para ajustá-lo. Para isto mantenha pressionada o botão da torneira-válvula até encher o reservatório interno e extravasar pelo bico de saída de água. Em seguida coloque um recipiente transparente sob o bico. Observe, no início, a água ligeiramente turva devido à presença de partículas finas e soltas de carvão do filtro purificador. Estas partículas são geradas durante a movimentação e manuseio do filtro na fábrica, mas são inócuas à saúde humana, e serão definitivamente eliminadas por este processo após extravasados 3 litros de água. E finalmente regule, a seu gosto, a vazão do bico de saída da água girando com uma chave-de-fenda, ligeiramente à direita ou esquerda, o parafuso localizado visivelmente na frente da torneira-válvula.

4. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Antes de iniciar o procedimento desconecte o plugue da tomada elétrica. Utilize pano umedecido em água e sabão neutro (de coco). Em seguida use um pano úmido e por ultimo um pano seco. Não faça uso de detergentes, sabão cáustico, álcool, solventes ou cloro, produtos corrosivos ou abrasivos, e nem utilize buchas ou escovas abrasivas, pois agridem e danificam o acabamento do gabinete. O condensador, localizado na parte traseira do aparelho, deve ser limpo da poeira que nele periodicamente se acumulará, utilizando apenas escova ou vassoura de piaçava.

5. TROCA DO FILTRO PURIFICADOR

A eficiência da filtragem e a pureza da água servida pelo seu aparelho dependem da qualidade do elemento filtrante, o qual, para mantê-la, deverá ser substituído a cada 6 meses ou 5.000 litros de água filtrada. A redução do fluxo de saída d'água é sintoma de saturação, devido ao excesso de retenção de impurezas pelo filtro, ocasionado pela sujeira na água, na caixa d'água e tubulações.

COMO TROCAR O FILTRO

1) Feche o registro exclusivo de alimentação do aparelho;

2) Solte os quatro parafusos da tampa transparente que protege o filtro;

3) Puxe para fora, cerca de 5cm, o filtro usado e as duas mangueiras diretamente conectadas a ele. Preserve o sentido do seu posicionamento ao substituí-lo;

4) Pressione e mantenha fortemente pressionado o anel azul (ou branco) do engate-rápido do filtro, e simultaneamente puxe a mangueira no sentido contrário, com ligeiro esforço e sem girar, desconectando-a assim do filtro usado; Repita a operação com a outra mangueira e descarte este filtro;

5) De posse do filtro novo reconecte as mangueiras nos seus engates-rápido, tomando o cuidado de aprofundar o encaixe vigorosamente, mas sem girar;

6) Retorne o filtro ao seu lugar e torne a fixar a tampa transparente com os 4 parafusos, sem apertar;

7) Re-abra o registro exclusivo e execute os procedimentos do "Primeiro Uso".

6. CUIDADOS ESPECIAIS

1) Durante a limpeza da caixa d'água do imóvel mantenha fechado o registro exclusivo do aparelho. E antes de retomar a sua utilização, deixe aberta durante 2 minutos, a torneira mais próxima da instalação do aparelho para eliminar o excesso de impurezas que fatalmente terá ocorrido na rede hidráulica. Este cuidado evitará a redução da vida útil do filtro.

2) A fim de evitar riscos de choque, havendo danos no cabo de alimentação elétrica este deverá ser substituído por meio de pessoa qualificada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	DIMENSÕES (mm)			PESO kg	Condensador	Cap. Reservatório
	Alt.	Larg.	Prof.			
Pasillo80	1000	380	360	23	Estático	3,5L
Capac. de Refrigeração: entre 8ºC à 10ºC com vazão recomendada de 300ml / minuto = 18L / hora						
Potência:148w (127v) e 178w (220v) – em 60hz - Grau de Proteção: IPX0 – Classe I						
Pressão de água na entrada: de 0,3 à 2k/cm² (de 3 a 20 m.c.a)						
Filtro Descartável LIDER - Reduz pelo menos 75% do cloro livre - Eficiência Bacteriológica: N/A						
Eficiência na retenção de partículas – Classe C: Filtra partículas com dimensões entre 5 e 15 micra.						
Volume Interno p/ ensaio de extraíveis: 3.161,48ml – Volume de referencia p/ ensaio de particulado: 5.000L						
Este aparelho e Manual foram desenvolvidos conforme a NBR 14908/2004						
Todos os bebedouros e purificadores de água devem ser abastecidos por água potável tratada conforme a portaria n° 2914/dez2011 do Ministério da Saúde.						